

# GLOBESTAR WT®

**Pneus solides, résistants et universels, conçus pour les chariots élévateurs. Ce pneu a la rainure la plus large de tous les pneus sur le marché. Cela assure une très bonne adhérence, réduit l'usure, augmente la stabilité et offre un confort de conduite optimal.**

Composé de bande de roulement en caoutchouc naturel avec une bonne résistance aux entailles.

Zone de contact optimisée : profil large et profondeur de rainure accrue.

Piste large.



## ÉCONOMIQUE

Pneu économique grâce à une très faible résistance au roulement.



## DURÉE DE VIE

Durée de vie élevée du pneu et coûts de maintenance réduits.



## PERFORMANCES


Bonnes performances, jusqu'à 12h/jour de charge, grâce au faible développement de chaleur.



## STABILITÉ DANS LES VIRAGES

La bande de roulement large offre une très bonne stabilité en virage et un grand confort de conduite.

Taille des pneus	Taille de la jante	Profil	Clip on	Dimensions des pneus (mm)		La capacité de charge des autres véhicules (kg)		Max. capacité de charge du chariot élévateur à 25 km/h (kg)	
				max largeur ±1%	DEX ±2%	6 km/h	10 km/h	roue de charge	roue directrice
4.00-4	2.10-4	Globestar Wide Tread		97	304	535	485	535	412
4.00-4	2.50 C-4	Globestar Wide Tread		97	304	535	485	535	412
4.00-8	3.00 D-8	Globestar Wide Tread	•	104	403	950	860	950	730
5.00-8	3.00 D-8	Globestar Wide Tread	•	115	444	1415	1285	1415	1090
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00 D-8	Globestar Wide Tread	•	115	374	1040	945	1040	800
16x6-8 (150/75-8)	4.33 R-8	Globestar Wide Tread	•	138	406	1495	1360	1495	1150
18x7-8 (180/70-8)	4.33 R-8	Globestar Wide Tread	•	152	451	2145	1945	2145	1650
140/55-9	4.00 E-9	Globestar Wide Tread	•	129	377	1170	1060	1170	900
6.00-9	4.00 E-9	Globestar Wide Tread	•	139	517	1885	1710	1885	1450
21x8-9 (200/75-9)	6.00 E-9	Globestar Wide Tread	•	179	514	2755	2500	2755	2120
6.50-10	5.00 F-10	Globestar Wide Tread	•	156	563	2340	2125	2340	1800
200/50-10	6.50 F-10	Globestar Wide Tread	•	191	455	2470	2240	2470	1900
23x9-10 (225/75-10)	6.50 F-10	Globestar Wide Tread	•	197	580	3445	3125	3445	2650
7.00-12	5.00 S-12	Globestar Wide Tread	•	167	645	2920	2645	2920	2240
23x10-12 (250/60-12)	8.00 G-12	Globestar Wide Tread	•	232	580	3770	3420	3770	2900
27x10-12 (250/75-12)	8.00 G-12	Globestar Wide Tread	•	243	670	3900	3540	3900	3000
7.00-15	5.50-15	Globestar Wide Tread	•	174	704	3545	3215	3545	2725
7.00-15	6.00-15	Globestar Wide Tread	•	174	704	3545	3215	3545	2725
8.15-15 (28x9-15)	7.00-15	Globestar Wide Tread	•	214	680	3900	3540	3900	3000
8.25-15	5.50-15	Globestar Wide Tread	•	209	806	4615	4190	4615	3550
8.25-15	6.50-15	Globestar Wide Tread	•	209	806	4750	4300	4750	3650
250-15 (250/70-15)	7.00-15	Globestar Wide Tread	•	216	709	4750	4310	4750	3650
250-15 (250/70-15)	7.50-15	Globestar Wide Tread	•	216	709	4750	4310	4750	3650
300-15 (315/70-15)	8.00-15	Globestar Wide Tread	•	262	811	5850	5310	5850	4500
355/65-15	9.75-15	Globestar Wide Tread	•	290	819	7085	6430	7800	6000
9.00-20	6.50-10	Globestar Wide Tread		231	970	5400	4905	5400	4500
9.00-20	7.00-20	Globestar Wide Tread		231	970	5400	4905	5400	4500
10.00-20	7.00-20	Globestar Wide Tread		248	1005	6000	5450	6000	5000
10.00-20	7.50-20	Globestar Wide Tread	•	248	1005	6000	5450	6000	5000
10.00-20	8.00-20	Globestar Wide Tread		248	1005	6000	5450	6000	5000
12.00-20	7.50-20	Globestar Wide Tread		284	1084	7560	6865	7560	6300
12.00-20	8.00-20	Globestar Wide Tread		284	1084	7560	6865	7560	6300
12.00-20	8.50-20	Globestar Wide Tread		284	1084	7560	6865	7560	6300



Composé de bande de roulement

Composé du milieu

Composé de base

Fils d'acier

GLOBESTAR WT

ENTYRE bv

JOLAINSTRAAT 45A  
8554 SINT DENIJS

056 40 45 79  
THIERRY@ENTYRE.BE

WWW.ENTYRE.BE